



PATENT
2804-1-001

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANTS : Óscar CARNICER MONTOLIO
SERIAL NO. : 10/757,719
FILED : January 14, 2004
FOR : IMPROVED TILE, FLOOR TILE - OR SIMILAR-TYPE
CERAMIC PIECE

PETITION FOR GRANT OF PRIORITY UNDER 35 USC 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:


Applicant hereby petitions for grant of priority of the present Application on the basis of the following prior filed foreign Application:

<u>COUNTRY</u>	<u>SERIAL NO.</u>	<u>FILING DATE</u>
SPAIN	U200101861	July 19, 2001

To perfect Applicant's claim to priority, a certified copy of the above listed prior filed Application is enclosed.

Acknowledgment of Applicant's perfection of claim to priority is accordingly requested.

Respectfully submitted,



David A. Jackson
Attorney for Applicant
Registration No. 26,742

KLAUBER & JACKSON
411 Hackensack Avenue
Hackensack, NJ 07601
(201)487-5800





MINISTERIO
DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA



Oficina Española
de Patentes y Marcas

CERTIFICADO OFICIAL

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia exacta de los que obran en el expediente de MODELO de UTILIDAD número 200101861, de acuerdo con la concesión efectuada con fecha 15 de Abril de 2002.

Madrid, 6 de febrero de 2004

El Director del Departamento de Patentes
e Información Tecnológica.
P.D.

CARMEN LENCE REIJA

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 049 710**

21 Número de solicitud: U 200101861

51 Int. Cl.⁷: E04F 15/08

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **19.07.2001**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **01.01.2002**

71 Solicitante/s: **EMIGRES, S.L.**
Partida Viñals, s/n
12110 Alcora, Castellón, ES

72 Inventor/es: **Carnicer Montolio, Oscar**

74 Agente: **Ungría López, Javier**

54 Título: **Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada.**



ES 1 049 710 U

DESCRIPCION

Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada.

Objeto de la invención

La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada, cuya finalidad principal consiste en proporcionar una novedosa pieza cerámica para pavimentación y revestimiento que presente una configuración de la que se obtengan importantes mejoras a nivel estético. Esta configuración se obtiene mediante unos resaltes y rehundidos machihembrables en los lados de la pieza que se adaptan al correspondiente motivo decorativo y que rompen la continuidad en las líneas de la cuadrícula formada por una pluralidad de piezas, lo que dificulta la distinción de dichas líneas y posibilita ornamentaciones que no se podrían conseguir con las piezas cuadrangulares convencionales.

Antecedentes de la invención

Son conocidas las piezas cerámicas, azulejos, baldosas o similares, que se disponen en adyacencia en filas y columnas a modo de cuadrícula. Estas piezas convencionales para pavimento y revestimiento presentan inconvenientes relativos a que dejan muy visibles las líneas de unión que se generan al yuxtaponer unas piezas con otras, ya que todas ellas son completamente cuadrangulares y una vez colocadas se aprecia claramente una especie de cuadrícula correspondiente a las zonas de unión entre piezas. Estas líneas de cuadrícula, al ser todas ellas rectas, estropean estéticamente la continuidad de un motivo decorativo, restando vistosidad al efecto de la ornamentación, ya sea éste geométrico, de imitación de formas marmóreas, de imitación a piedra natural u otros.

Descripción de la invención

Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la invención consiste en una pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada de las que se disponen en adyacencia en filas y columnas a modo de cuadrícula.

Novedosamente, según la invención, dicha pieza presenta en sus lados unos resaltes y rehundidos machihembrables adaptados al correspondiente motivo decorativo que rompen la continuidad en las líneas de dicha cuadrícula, dificultando la distinción de las mismas y posibilitando ornamentaciones en los conjuntos de piezas de estructura no cuadriculada.

En una realización preferente de la invención, estos resaltes y rehundidos presentan una forma trapezoidal, incluyéndose un resalte en el centro de uno de los lados de la pieza, otro resalte en el centro del lado opuesto, un rehundido en el centro de otro lado de la pieza y otro rehundido en el centro del lado opuesto a este último. No obstante, en otras realizaciones la forma de estos resaltes y rehundidos puede variar, siempre que se mantengan las características de que sean fácilmente machihembrables y que rompan adecuadamente la continuidad en las líneas de adyacencia entre piezas.

Con la configuración que se ha descrito, la ventaja de la pieza de la invención consiste en que posibilita unos efectos estéticos mucho mejores en las correspondientes pavimentaciones o revestimientos.

A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.

Breve descripción de las figuras

Figura 1.- Representa una vista en planta de una pieza cerámica realizada según la presente invención.

Figura 2.- Representa una vista en planta de varias piezas del tipo de la referida en la anterior figura 1, mostrando su aplicación a una ornamentación que imita a piezas de piedra natural.

Figura 3.- Representa una vista en planta de una disposición de piezas del tipo de la referida en la anterior figura 1, mostrando una aplicación a parquet.

Figura 4.- Representa una vista en planta de una pluralidad de piezas del tipo de la referida en la anterior figura 1, mostrando una aplicación en la que la ornamentación imita a un mosaico con piezas de diferentes formas geométricas.

Descripción de un ejemplo de realización de la invención

Seguidamente se realiza una descripción de un ejemplo de la invención, haciendo referencia a la numeración adoptada en las figuras.

Así, la pieza cerámica mejorada de este ejemplo de realización consiste en una pieza esencialmente cuadrangular (1) del tipo de un azulejo o similar, pero con la particularidad de que sus cuatro lados presentan respectivos resaltes (2) y rehundidos (3), tal y como se aprecia en la figura 1.

En este ejemplo, los resaltes (2) y los rehundidos (3) son trapeziales y se disponen de manera que uno de los resaltes (2) está en el centro de uno de los lados de la pieza (1), otro resalte (2) está en el lado opuesto al anterior, un rehundido (3) está en el centro de otro lado de la pieza (1), y el lado restante presenta un rehundido (3) similar al anterior. Esta configuración determina un fácil machihembrado entre varias piezas (1), ya que los resaltes (2) corresponden perfectamente con los rehundidos (3). Además, al colocar varias piezas (1) en filas y columnas, las correspondientes líneas de cuadrícula correspondientes a las uniones entre piezas quedan quebradas debido a los resaltes (2) y rehundidos (3), dificultando su visibilidad.

Además, si los resaltes (2) y rehundidos (3) se encuentran adaptados a la ornamentación de las piezas, según se puede ver en las figuras 2, 3 y 4, la decoración que proporcionen las piezas (1) tendrá un excelente aspecto estético, tal y como puede apreciarse en las referidas figuras 2, 3 y 4.

Así, en la figura 2 se puede ver una aplicación que representa piezas de piedra natural, dando una sensación de irregularidad imposible de obtener con piezas cuadrangulares convencionales.

La figura 3 muestra una aplicación a parquet en el que las tablillas parecen presentar una disposición compleja y de bello aspecto, pareciendo que se han empleado tablillas de muy diversos tamaños y formas, cuando en realidad únicamente se emplean las piezas de este ejemplo, todas ellas

iguales.

En la figura 4 se aprecia una aplicación a una ornamentación que asemeja un mosaico en el que las piezas empleadas son unas piezas octogonales de gran tamaño, unas piezas hexagonales más pequeñas y otras piezas pentagonales también de pequeño tamaño, cuando en realidad únicamente se han empleado piezas como las de la figura 1, todas ellas iguales.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

1. Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada, de las que se disponen en adyacencia en filas y columnas a modo de cuadrícula; **caracterizada** porque dicha pieza (1) presenta en sus lados unos resaltes (2) y rehundidos (3) machihembrables, adaptados al correspondiente motivo decorativo, que rompen la continuidad en las líneas de dicha cuadrícula, dificultando la distinción de las mismas, y posibilitando ornamen-

taciones en los conjuntos de piezas de estructura no cuadrículada.

2. Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque dichos resaltes (2) y rehundidos (3) presentan una forma trapezoidal, incluyéndose un resalte (2) en el centro de uno de los lados de la pieza (1), otro resalte (2) en el centro del lado opuesto, un rehundido (3) en el centro de otro lado de la pieza (1) y otro rehundido (3) en el centro del lado opuesto a este último.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65





FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 049 710**

21 Número de solicitud: U 200101861

51 Int. Cl.⁷: E04F 15/08

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **19.07.2001**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **01.01.2002**

71 Solicitante/s: **EMIGRES, S.L.**
Partida Viñals, s/n
12110 Alcora, Castellón, ES

72 Inventor/es: **Carnicer Montolio, Oscar**

74 Agente: **Ungría López, Javier**

54 Título: **Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada.**

ES 1 049 710 U

DESCRIPCION

Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada.

Objeto de la invención

La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada, cuya finalidad principal consiste en proporcionar una novedosa pieza cerámica para pavimentación y revestimiento que presente una configuración de la que se obtengan importantes mejoras a nivel estético. Esta configuración se obtiene mediante unos resaltes y rehundidos machihembrables en los lados de la pieza que se adaptan al correspondiente motivo decorativo y que rompen la continuidad en las líneas de la cuadrícula formada por una pluralidad de piezas, lo que dificulta la distinción de dichas líneas y posibilita ornamentaciones que no se podrían conseguir con las piezas cuadrangulares convencionales.

Antecedentes de la invención

Son conocidas las piezas cerámicas, azulejos, baldosas o similares, que se disponen en adyacencia en filas y columnas a modo de cuadrícula. Estas piezas convencionales para pavimento y revestimiento presentan inconvenientes relativos a que dejan muy visibles las líneas de unión que se generan al yuxtaponer unas piezas con otras, ya que todas ellas son completamente cuadrangulares y una vez colocadas se aprecia claramente una especie de cuadrícula correspondiente a las zonas de unión entre piezas. Estas líneas de cuadrícula, al ser todas ellas rectas, estropean estéticamente la continuidad de un motivo decorativo, restando vistosidad al efecto de la ornamentación, ya sea éste geométrico, de imitación de formas marmóreas, de imitación a piedra natural u otros.

Descripción de la invención

Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la invención consiste en una pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada de las que se disponen en adyacencia en filas y columnas a modo de cuadrícula.

Novedosamente, según la invención, dicha pieza presenta en sus lados unos resaltes y rehundidos machihembrables adaptados al correspondiente motivo decorativo que rompen la continuidad en las líneas de dicha cuadrícula, dificultando la distinción de las mismas y posibilitando ornamentaciones en los conjuntos de piezas de estructura no cuadriculada.

En una realización preferente de la invención, estos resaltes y rehundidos presentan una forma trapezoidal, incluyéndose un resalte en el centro de uno de los lados de la pieza, otro resalte en el centro del lado opuesto, un rehundido en el centro de otro lado de la pieza y otro rehundido en el centro del lado opuesto a este último. No obstante, en otras realizaciones la forma de estos resaltes y rehundidos puede variar, siempre que se mantengan las características de que sean fácilmente machihembrables y que rompan adecuadamente la continuidad en las líneas de adyacencia entre piezas.

Con la configuración que se ha descrito, la ventaja de la pieza de la invención consiste en que posibilita unos efectos estéticos mucho mejores en las correspondientes pavimentaciones o revestimientos.

A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.

Breve descripción de las figuras

Figura 1.- Representa una vista en planta de una pieza cerámica realizada según la presente invención.

Figura 2.- Representa una vista en planta de varias piezas del tipo de la referida en la anterior figura 1, mostrando su aplicación a una ornamentación que imita a piezas de piedra natural.

Figura 3.- Representa una vista en planta de una disposición de piezas del tipo de la referida en la anterior figura 1, mostrando una aplicación a parquet.

Figura 4.- Representa una vista en planta de una pluralidad de piezas del tipo de la referida en la anterior figura 1, mostrando una aplicación en la que la ornamentación imita a un mosaico con piezas de diferentes formas geométricas.

Descripción de un ejemplo de realización de la invención

Seguidamente se realiza una descripción de un ejemplo de la invención, haciendo referencia a la numeración adoptada en las figuras.

Así, la pieza cerámica mejorada de este ejemplo de realización consiste en una pieza esencialmente cuadrangular (1) del tipo de un azulejo o similar, pero con la particularidad de que sus cuatro lados presentan respectivos resaltes (2) y rehundidos (3), tal y como se aprecia en la figura 1.

En este ejemplo, los resaltes (2) y los rehundidos (3) son trapeziales y se disponen de manera que uno de los resaltes (2) está en el centro de uno de los lados de la pieza (1), otro resalte (2) está en el lado opuesto al anterior, un rehundido (3) está en el centro de otro lado de la pieza (1), y el lado restante presenta un rehundido (3) similar al anterior. Esta configuración determina un fácil machihembrado entre varias piezas (1), ya que los resaltes (2) corresponden perfectamente con los rehundidos (3). Además, al colocar varias piezas (1) en filas y columnas, las correspondientes líneas de cuadrícula correspondientes a las uniones entre piezas quedan quebradas debido a los resaltes (2) y rehundidos (3), dificultando su visibilidad.

Además, si los resaltes (2) y rehundidos (3) se encuentran adaptados a la ornamentación de las piezas, según se puede ver en las figuras 2, 3 y 4, la decoración que proporcionen las piezas (1) tendrá un excelente aspecto estético, tal y como puede apreciarse en las referidas figuras 2, 3 y 4.

Así, en la figura 2 se puede ver una aplicación que representa piezas de piedra natural, dando una sensación de irregularidad imposible de obtener con piezas cuadrangulares convencionales.

La figura 3 muestra una aplicación a parquet en el que las tablillas parecen presentar una disposición compleja y de bello aspecto, pareciendo que se han empleado tablillas de muy diversos tamaños y formas, cuando en realidad únicamente se emplean las piezas de este ejemplo, todas ellas

iguales.

En la figura 4 se aprecia una aplicación a una ornamentación que asemeja un mosaico en el que las piezas empleadas son unas piezas octogonales de gran tamaño, unas piezas hexagonales más pequeñas y otras piezas pentagonales también de pequeño tamaño, cuando en realidad únicamente se han empleado piezas como las de la figura 1, todas ellas iguales.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

1. Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada, de las que se disponen en adyacencia en filas y columnas a modo de cuadrícula; **caracterizada** porque dicha pieza (1) presenta en sus lados unos resaltes (2) y rehundidos (3) machihembrables, adaptados al correspondiente motivo decorativo, que rompen la continuidad en las líneas de dicha cuadrícula, dificultando la distinción de las mismas, y posibilitando ornamen-

taciones en los conjuntos de piezas de estructura no cuadrículada.

2. Pieza cerámica, azulejo, baldosa o similares, mejorada, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque dichos resaltes (2) y rehundidos (3) presentan una forma trapezoidal, incluyéndose un resalte (2) en el centro de uno de los lados de la pieza (1), otro resalte (2) en el centro del lado opuesto, un rehundido (3) en el centro de otro lado de la pieza (1) y otro rehundido (3) en el centro del lado opuesto a este último.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65





FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4